


AE-A40



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor nominal	9,50 mm
Superficie de cobertura	41,90 mm
Número de lamas por metro	23,90 ud
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso lama	8,60 kg/m ²
Unidad de embalaje	60 m/l
Largo de producción	6 m
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm



■ COMPATIBILIDAD TERMINALES

B - Ciego

■ COMPATIBILIDAD JUEGO TAPÓN

Jgo. Tapón PS-40 Autocierre (cód. 015250)

■ COMPATIBILIDAD GUÍAS ALUMINIO

UP-3,5/22	H-25	HC-25	HD-25	HSL	HSL-A	HSL-E	E
S	V-45						

■ COMPATIBILIDAD GUÍAS PVC

60x30	60x75,5	Central 70x30
-------	---------	---------------

■ DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EL EJE DE ENROLLAMIENTO UTILIZADO

		ALTURA													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
TIRANTES METÁLICOS	EJE 60	125	130	140	145	160	165	175	180	190	195	200	205	210	215
	EJE 70	125	135	140	155	160	175	180	185	190	195	205	210	215	220

Dimensiones expresadas en mm

■ CAJÓN ACONSEJADO SEGÚN ALTURA

		EUROBLOCK/EURODECOR					CAJÓN DE ALUMINIO					WINBLOCK		
		155	170	185	200	225	137	150	165	180	205	155	200	230
TIRANTES METÁLICOS	EJE 60	1.450	1.800	2.300	2.650	3.600	1.300	-	1.900	2.400	3.250	-	2.600	3.600

Dimensiones expresadas en mm

■ RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 13659:2004+A1:2008)

